

Parkovací kamera závrtná C-02 s infračerveným přisvícením



Jedná se o kompaktní CMOS kameru s infračerveným přisvícením pro snímání ve tmě. Je určena jako vhodný doplněk pro sady PS-006, CS-002 nebo pro multifunkční displeje vozidel umožňující připojení externích zdrojů AV signálu. Lze ji využít pro

sledování prostoru za vozidlem, boku vozu, přepravovaných osob či nákladového prostoru. Obraz z kamery je reverzní (otočená levá a pravá strana), takže poskytuje pohled jako přes zpětné zrcátko. Součástí balení je kabeláž a frézka.

Technické údaje

napájení	12 V ss (10 – 15 V)
odběr	max. 100 mA
výstup	PAL; RCA konektor
zorný úhel (v úhlopříčce)	120 stupňů
krytí	IP 67
rozměry	32 / 28mm (průměr hledí / frézky) 48mm (hloubka)
zobrazení	640 x 480 bodů / 380 TV řádků
video výstup	1Vpp, 75 ohmů
provozní teplota	-20 °C až +60 °C

Záruční podmínky

Záruka výrobce se vztahuje na vlastní výrobek, nikoliv na provedení jeho montáže. Za tu ručí montážní firma.

Výrobce poskytuje záruku pouze při dodržení instalace a užívání výrobku v souladu s dodaným návodem.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím výrobku, případně za jeho vady způsobené úmyslným poškozením nebo poškozením vyšší mocí (požár, úder blesku a podobně).



JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz